PRODOTTO: **FIBRO-VERTICAL DRAIN**
DESCRIZIONE: ACCESSORIO PER MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI
CATEGORIA: IMPERMEABILIZZANTI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 18.09.2026
CODICE FORMULA: 8292

DESCRIZIONE

Lo scarico verticale Liquid con FV è dotato di una rete in fibra di vetro certificata che consente compatibilità soprattutto con gli impermeabilizzanti liquidi a base acqua. La struttura della flangia è provvista di una doppia zigrinatura (sopra e sotto) per migliorare ancor più l'aggancio dei prodotti liquidi. I gradini presenti all'interno del codolo evitano l'effetto "ventosa" della Prolunga consentendo il deflusso dell'acqua da infiltrazione. Scanalatura per il deflusso dell'acqua.

CARATTERISTICHE

Scanalatura interna "acqua non stop", flangia zigrinata sopra e sotto per migliorare l'ancoraggio degli impermeabilizzanti liquidi, rete in FV certificata ad alte prestazioni, chiusino scarico, verticale diametro 50 mm.

MATERIA PRIMA

Polipropilene.

IMPATTO AMBIENTALE

Riciclabile, rifiuto non pericoloso.

COMPATIBILITÀ

Bitume ossidato, guaina liquida a freddo, cemento bicomponente, resine poliuretaniche epossidiche.

DIAMETRO

90 mm.

COLORE

Grigio.



PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

PER TUBI	*A (mm)*	*B (mm)*	*C (mm)*	*D (mm)*
Ø90	230	83.9	200	85,4

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.