



liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
CODICE FORMULA:

GALLOIL

PREPARATO A BASE DI PURO OLIO DI LINO
LINEA LEGNO
01.06.2024
5154 SC



CARATTERISTICHE

Prodotto con alto potere essiccativo, trova numerosi impieghi proprio per le sue caratteristiche: adatto per proteggere ed impermeabilizzare superfici in legno, infissi e travi, che dopo il trattamento possono essere riverniciate con vernici e smalti sintetici. Si usa inoltre per la preparazione di antiruggine, finiture sintetiche, stucchi, mastici, inchiostri da stampa e litografici. È un prodotto compatibile con tutte le vernici sintetiche che, se addizionate di Galloil, migliorano sensibilmente la loro resistenza agli agenti atmosferici.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Applicare a pennello, rullo e immersione.
Diluizione: diluibile con acquaragia Regina o diluente sintetico Gallo, se desira utilizzare come prodotto di fondo/impregnante consigliamo di diluire 100 parti di Galloil con 60 parti di solvente. Se si desidera impiegarlo come finitura satinata idrorepellente, consigliamo di diluire Galloil al 10-15%.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ASTM D:	0,925 ± 0,25 g/cm ³	Colori:	Giallo paglierino
Viscosità:	44'	Diluente:	Sintetico
(ISO 4 2431 BYK 96866)			
Aspetto del film:	fluido brillante	Applicazione:	
Odore:	tipico	Pulizia attrezzi:	Acquaragia o diluente Sintetico
Secco in profondità**:	24 h		

** dipendente dal tipo di supporto, dal tipo di applicazione, dalle condizioni atmosferiche e ambientali.

AVVERTENZE

I residui e gli stracci sporchi di prodotto possono autoincendiarsi se esposti all'aria. Alla fine di ogni giornata lavorativa provvedere alla loro rimozione gettando i residui in recipienti metallici chiusi oppure bagnati con acqua. Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi. Liquido e vapori infiammabili. Conservare lontano da fonti di ignizione e calore. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative. Non disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente. Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una o più mani di impregnante a finire con effetto cera a base di speciali additivi che ne conferiscono un piacevole aspetto cerato, oltre a proteggere il legno dall'aggressione fisica e biologica.

CONFEZIONI

5,000-1,000 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.