SCHEDA TECNICA

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO: **LIQUITOP**
DESCRIZIONE: FINITURA SUPERPROTETTIVA
CATEGORIA: DECORATIVI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24.11.2026
CODICE FORMULA: 4672



CARATTERISTICHE

Finitura protettiva consolidante trasparente, ingiallente ad acqua con filtri U.V. per interno ed esterno. Forma una pellicola trasparente ultraresistente per proteggere tutte le superfici: mattoni, pietre, piastrelle porose, manufatti cementizi o in legno. Fissa, consolidante e rende più lavabili, in zone esposte a schizzi o con presenza di polluzioni atmosferiche. Trova largo impiego come top-coat per la protezione e salvaguardia di affreschi, velature, effetti decorativi, statuette ornamentali. Disponibile nelle versioni LT (lucido), ST (satinato), OT (opaco).

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI

Tutte le superfici devono essere pulite, sgrassate, depolverate. Possono essere applicate più mani, a distanza di poche ore, a seconda dell'effetto, della finitura e della resistenza desiderati.

DATI TECNICI
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,000 ± 0,050 g/cm^3	**Interni:**	sì
Aspetto del film:	liquido trasparente (clear in can)	**Esterni:**	sì
		Colori:	neutro trasparente
Resa teorica:	10 ± 2m^2/l		
Vita di stoccaggio:	24 mesi	**Applicazione:**	
Secco al tatto UNI EN29117:	2-3 h		
Sovraverniciabilità:	12 h	**Diluizione:**	pronto all'uso

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Liquitop (CAT A/d - Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.): 130 g/l (2013). Liquitop ha un contenuto di C.O.V. < 130 g/l.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare più mani a distanza di poche ore, con un consumo di _____ l/m^2, da applicarsi al prezzo di _____ €/m^2.

CONFEZIONI

5,000 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

Via della Padula, 319 - 57124 Livorno - Tel. +39 586 851250 - info@liquiplast.com - www.liquiplast.com