



**PRODOTTO:** **STADIO LINE**  
**DESCRIZIONE:** PITTURA AD ACQUA  
**CATEGORIA:** VERNICI TRACCIALINEE EXTRA PER IMPIANTI SPORTIVI  
**ULTIMO AGGIORNAMENTO:** 18.08.2026  
**CODICE FORMULA:** 5670

## CARATTERISTICHE

Pittura traccialinee ad alte prestazioni, finissima, ad acqua, speciale per manti erbosi di impianti sportivi. E' dotata di alta copertura e bianchezza immediata che si mantengono anche con tempo piovoso. La sua finezza consente una facile applicazione a spruzzo escludendo ogni forma di intasamento degli attrezzi. Diluire soltanto la quantit  prevista per l'uso immediato. Non lasciare il prodotto diluito per un tempo prolungato onde evitare sedimentazioni. Resiste agli agenti atmosferici ed ha una rapida essiccazione. Stadio-line ha un basso impatto ambientale, non inquina, non   nocivo, non   irritante a contatto con la pelle ed ha un valore massimo di C.O.V. (composti organici volatili) inferiore al limite previsto dalla Direttiva europea 2004/42 CE. In normali condizioni ambientali e di utilizzo, la durata media della segnatura si protrae per circa un mese.

## CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

La diluizione pu  variare dal 100% al 200% con acqua a seconda che si tratti di passata nuova o di una rinfrescata.

|                                   |                               |                                                                                       |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Massa volumica ISO 2811:</b>   | 1,70 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> | <b>Esterni:</b>                                                                       | s                                |
| <b>Viscosit :</b>                 | 10800 mPas / Spindle 6 /      | <b>Colori:</b>                                                                        | Bianco                           |
| <b>(Brookfield ISO 2555:2018)</b> | 60 rpm                        | <b>Diluente:</b>                                                                      | acqua                            |
| <b>Aspetto del film:</b>          | cremoso coprente              |  |                                  |
| <b>Resa teorica:</b>              | 50 m lineari                  |                                                                                       |                                  |
| <b>Vita di stoccaggio:</b>        | 24 mesi                       | <b>Applicazione:</b>                                                                  |                                  |
| <b>Secco al tatto:</b>            | 2 h                           | <b>Diluizione:</b>                                                                    | 100-200%                         |
| <b>Secco in profondit :</b>       | 6 h                           |                                                                                       |   ugello 1,5-1,7 mm - atm. 2,5-3 |
| <b>Interni:</b>                   | no                            | <b>Pulizia attrezzi:</b>                                                              | acqua a fresco                   |

**CLASSIFICAZIONE C.O.V.** Direttiva Europea 2004/42 CE.  
 Valore limite di C.O.V. per Stadio Line (CAT A/a - Pitture per pareti e soffitti interni): 30 g/l (2013). Stadio Line ha un contenuto di C.O.V. < 30 g/l.

**PRECAUZIONI** Non applicare in previsione di pioggia o con temperature inferiori a +5 C. Conservare a temperatura superiore a +5 C ed in luogo riparato dai raggi diretti del sole.

**CONFEZIONI** 14,000 l

*Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poich  le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilit  di controllo del produttore, la Soci  non si assume alcuna responsabilit  in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze   bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si pu  ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformit  da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.*